



1.	Jedinečný identifikační kód výrobku :	<b>Geofiltex 63 T - netkaná geotextilie</b>																						
2.	Typ, série nebo jiný prvek umožňující identifikace stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 :	<b>Geofiltex 63/100 T</b>																						
3.	Zamýšlené použití :	<p><b>Geotextilie pro použití na pozemních komunikacích, na železnicích, v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích, pro odvodňovací systémy, na ochranu proti erozi, pro nádrže a hráze, pro kanály, pro likvidaci tuhých odpadů, pro likvidaci kapalných odpadů s předpokládanou funkcí F (filtrační), R (vyztužovací) a S (oddělovací).</b></p> <p><b>Výrobek je ze 100% polypropylenové stříže.</b>  <b>Nemá vliv na pitnou vodu.</b>  <b>Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, zásadami, xylenem, oxidačními činidly, tetrachloretylenem.</b></p> <p><b>Je balen do polyetylenové folie, může být skladován v nekrytých prostorách na podlážkách.</b></p>																						
4.	Jméno, firma kontaktní adresa (čl. 11 odst.5) :	<p><b>IČO 14869799, DIČ CZ14869799</b>  <b>MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň</b>  <b>tel.: +420 487 862 241</b>  <b>fax: +420 487 862 777</b>  <b>e-mail : geo@mitop.cz</b></p>																						
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce (čl. 12 odst. 2)	-																						
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	<b>system 2+</b>																						
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahují harmonizované normy :	<b>Oznámený subjekt č. 1021 Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno provedl posouzení podle systému 2+ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1021-CPR-047/04.</b>																						
8.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení :	-																						
9.	Vlastnosti uvedené v prohlášení	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width: 35%;">Vlastnost</th> <th style="width: 30%;">Harmonizovaná technická specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plošná hmotnost EN ISO 9864</td> <td style="text-align: center;">1000 g/m<sup>2</sup> (±100 g/m<sup>2</sup>)</td> <td rowspan="9" style="vertical-align: top;">EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000/A1:2005 EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000/A1:2005 EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13255:2000/A1:2005 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13265:2001/A1:2005</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu EN ISO 10319</td> <td>MD 30 kN/m (-4 kN/m) CMD 70 kN/m (-5 kN/m)</td> </tr> <tr> <td>Tažnost EN ISO 10319</td> <td>MD 180 % (±30 %) CMD 90 % (±30 %)</td> </tr> <tr> <td>Statické protřžení (CBR) EN ISO 12236</td> <td style="text-align: center;">7500 N (-1200 N)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti dynamickému protřžení (zkouška padajícím kuzelem) EN ISO 13433</td> <td style="text-align: center;">1 mm (+1 mm)</td> </tr> <tr> <td>Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956</td> <td style="text-align: center;">81 μm (±16 μm)</td> </tr> <tr> <td>Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058</td> <td style="text-align: center;">6,24.10<sup>-2</sup> m/s (-0,62.10<sup>-2</sup> m/s)</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti povětrnostním vlivům EN 12224</td> <td>zakryt v den uložení předpokládá se, že bude odolná po dobu min. 25 let pro uplatnění, které neslouží k vyztužování přírodních zemín s 4 &lt; pH &lt; 9 a teplotami zeminy &lt; 25 °C</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Plošná hmotnost EN ISO 9864	1000 g/m <sup>2</sup> (±100 g/m <sup>2</sup> )	EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000/A1:2005 EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000/A1:2005 EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13255:2000/A1:2005 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13265:2001/A1:2005	Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD 30 kN/m (-4 kN/m) CMD 70 kN/m (-5 kN/m)	Tažnost EN ISO 10319	MD 180 % (±30 %) CMD 90 % (±30 %)	Statické protřžení (CBR) EN ISO 12236	7500 N (-1200 N)	Odolnost proti dynamickému protřžení (zkouška padajícím kuzelem) EN ISO 13433	1 mm (+1 mm)	Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	81 μm (±16 μm)	Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058	6,24.10 <sup>-2</sup> m/s (-0,62.10 <sup>-2</sup> m/s)	Odolnost proti povětrnostním vlivům EN 12224	zakryt v den uložení předpokládá se, že bude odolná po dobu min. 25 let pro uplatnění, které neslouží k vyztužování přírodních zemín s 4 < pH < 9 a teplotami zeminy < 25 °C
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																						
Plošná hmotnost EN ISO 9864	1000 g/m <sup>2</sup> (±100 g/m <sup>2</sup> )	EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000/A1:2005 EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000/A1:2005 EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13255:2000/A1:2005 EN 13257:2000/A1:2005 EN 13265:2001/A1:2005																						
Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD 30 kN/m (-4 kN/m) CMD 70 kN/m (-5 kN/m)																							
Tažnost EN ISO 10319	MD 180 % (±30 %) CMD 90 % (±30 %)																							
Statické protřžení (CBR) EN ISO 12236	7500 N (-1200 N)																							
Odolnost proti dynamickému protřžení (zkouška padajícím kuzelem) EN ISO 13433	1 mm (+1 mm)																							
Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	81 μm (±16 μm)																							
Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058	6,24.10 <sup>-2</sup> m/s (-0,62.10 <sup>-2</sup> m/s)																							
Odolnost proti povětrnostním vlivům EN 12224	zakryt v den uložení předpokládá se, že bude odolná po dobu min. 25 let pro uplatnění, které neslouží k vyztužování přírodních zemín s 4 < pH < 9 a teplotami zeminy < 25 °C																							
10.	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.		<p><b>Podle nařízení REACH č. 1907/2006 nejsou naše výrobky chemickými látkami ani přípravky, proto nejsme povinni vystavovat k našim výrobkům bezpečnostní list podle čl. 31 Nařízení, ani poskytovat další informace podle čl. 32 Nařízení.</b></p>																					

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Miluše JANKOVÁ, vedoucí řízení systému jakosti

(jméno a funkce)

V Mimoňi dne 1. 5. 2016

(místo a datum vydání)

(podpis)