



1.	Jedinečný identifikační kód výrobku :	Geofiltex 63 T - netkaná geotextilie																											
2.	Typ, série nebo jiný prvek umožňující identifikace stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 :	Geofiltex 63/17 T																											
3.	Zamýšlené použití :	<p>Geotextilie pro použití na pozemních komunikacích, na železnicích, v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích, pro odvodňovací systémy, na ochranu proti erozi, pro nádrže a hráze, pro kanály, pro likvidaci tuhých odpadů, pro likvidaci kapalných odpadů s předpokládanou funkcí F (filtrační), R (vytuzovací) a S (oddělovací).</p> <p>Výrobek je ze 100% polypropylenové stříže.</p> <p>Nemá vliv na pitnou vodu.</p> <p>Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, zásadami, xylenem, oxidačními činidly, tetrachloretylenem.</p> <p>Je balen do polyetylenové folie, může být skladován v nekrýtech prostorách na podlážkách.</p>																											
4.	Jméno, firma kontaktní adresa (čl. 11 odst.5) :	IČO 14869799, DIČ CZ14869799 MITOP, akciová společnost, Pertoltická 142/IV, 471 24 Mimoň tel.: +420 487 862 241 fax: +420 487 862 777 e-mail : geo@mitop.cz																											
5.	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce (čl. 12 odst. 2)	-																											
6.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	system 2+																											
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahují harmonizované normy :	Oznámený subjekt č. 1021 Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno provedl posouzení podle systému 2+ a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1021-CPR-047/04.																											
8.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení :	-																											
9.	Vlastnosti uvedené v prohlášení	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Základní charakteristiky</th> <th style="width: 35%;">Vlastnost</th> <th style="width: 30%;">Harmonizovaná technická specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plošná hmotnost EN ISO 9864</td> <td style="text-align: center;">170 g/m² (±17 g/m²)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tahu EN ISO 10319</td> <td>MD 4,5 kN/m (-0,8 kN/m) CMD 10,5 kN/m (-1,5 kN/m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tažnost EN ISO 10319</td> <td>MD 110 % (±35 %) CMD 80 % (±20 %)</td> <td>EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000/A1:2005</td> </tr> <tr> <td>Statické protřžení (CBR) EN ISO 12236</td> <td style="text-align: center;">1000 N (-150 N)</td> <td>EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000/A1:2005</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti dynamickému protřžení (zkouška padajícím kuzelem) EN ISO 13433</td> <td style="text-align: center;">19 mm (+5 mm)</td> <td>EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13255:2000/A1:2005</td> </tr> <tr> <td>Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956</td> <td style="text-align: center;">110 μm (±25 μm)</td> <td>EN 13257:2000/A1:2005 EN 13265:2001/A1:2005</td> </tr> <tr> <td>Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058</td> <td style="text-align: center;">7,8.10⁻² m/s (-0,8.10⁻² m/s)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti povětrnostním vlivům EN 12224</td> <td>zakrýt v den uložení předpokládá se, že bude odolná po dobu min. 25 let pro uplatnění, které neslouží k vytuzování přírodních zemín s 4< pH < 9 a teplotami zeminy < 25 °C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Plošná hmotnost EN ISO 9864	170 g/m ² (±17 g/m ²)		Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD 4,5 kN/m (-0,8 kN/m) CMD 10,5 kN/m (-1,5 kN/m)		Tažnost EN ISO 10319	MD 110 % (±35 %) CMD 80 % (±20 %)	EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000/A1:2005	Statické protřžení (CBR) EN ISO 12236	1000 N (-150 N)	EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000/A1:2005	Odolnost proti dynamickému protřžení (zkouška padajícím kuzelem) EN ISO 13433	19 mm (+5 mm)	EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13255:2000/A1:2005	Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	110 μm (±25 μm)	EN 13257:2000/A1:2005 EN 13265:2001/A1:2005	Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058	7,8.10 ⁻² m/s (-0,8.10 ⁻² m/s)		Odolnost proti povětrnostním vlivům EN 12224	zakrýt v den uložení předpokládá se, že bude odolná po dobu min. 25 let pro uplatnění, které neslouží k vytuzování přírodních zemín s 4< pH < 9 a teplotami zeminy < 25 °C	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																											
Plošná hmotnost EN ISO 9864	170 g/m ² (±17 g/m ²)																												
Pevnost v tahu EN ISO 10319	MD 4,5 kN/m (-0,8 kN/m) CMD 10,5 kN/m (-1,5 kN/m)																												
Tažnost EN ISO 10319	MD 110 % (±35 %) CMD 80 % (±20 %)	EN 13249:2000/A1:2005 EN 13250:2000/A1:2005																											
Statické protřžení (CBR) EN ISO 12236	1000 N (-150 N)	EN 13251:2000/A1:2005 EN 13252:2000/A1:2005																											
Odolnost proti dynamickému protřžení (zkouška padajícím kuzelem) EN ISO 13433	19 mm (+5 mm)	EN 13253:2000/A1:2005 EN 13254:2000/A1:2005 EN 13255:2000/A1:2005																											
Charakteristika velikosti otvorů EN ISO 12956	110 μm (±25 μm)	EN 13257:2000/A1:2005 EN 13265:2001/A1:2005																											
Propustnost vody kolmo k rovině EN ISO 11058	7,8.10 ⁻² m/s (-0,8.10 ⁻² m/s)																												
Odolnost proti povětrnostním vlivům EN 12224	zakrýt v den uložení předpokládá se, že bude odolná po dobu min. 25 let pro uplatnění, které neslouží k vytuzování přírodních zemín s 4< pH < 9 a teplotami zeminy < 25 °C																												
10.	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.	Podle nařízení REACH č. 1907/2006 nejsou naše výrobky chemickými látkami ani přípravky, proto nejsme povinni vystavovat k našim výrobkům bezpečnostní list podle čl. 31 Nařízení, ani poskytovat další informace podle čl. 32 Nařízení.																											

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

Miluše JANKOVÁ, vedoucí řízení systému jakosti

(jméno a funkce)

V Mimoňi dne 1. 5. 2016

(místo a datum vydání)

(podpis)